

ESLINGA PARA RETENCIÓN

Marca: ELEVON.

Descripción: Eslinga de retención fabricada en UHMWPE, diseñada para mitigar el movimiento brusco generado por fallas, desprendimientos o desconexiones en mangueras de sistemas neumáticos, hidráulicos o de cualquier otro flujo presurizado. Proporciona alta resistencia, mínima elongación y excelente durabilidad, incluso en condiciones industriales exigentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Material:** UHMWPE – Fibra de ultra alto peso molecular.
- **Color:** Gris.
- **Largo estándar:** 600 mm / 900 mm / 1100 mm (consultar por otras dimensiones).
- **Origen:** Argentina.
- **Inspección:** Verificar la integridad del producto antes y después de cada uso.
- **Almacenamiento:** Mantener en un lugar sin exposición directa al sol.
- **Criterios de descarte:** Presencia de al menos un cordón cortado o quemado, o etiqueta ilegible o ausente.



Díametro	Presión Máxima de Trabajo (PSI)
1/4"	50.000
1/2"	15.000
3/4"	10.000
1"	4.000
2"	750

ID	Descripción
03195	ANTILATIGO 600MM - GRIS -ELEVON
03196	ANTILATIGO 900MM - GRIS -ELEVON
03197	ANTILATIGO 1100MM - GRIS -ELEVON

Nota: Las especificaciones presentadas en esta ficha técnica están sujetas a modificaciones sin previo aviso y podrán actualizarse en futuras versiones.

SUJETANDO VALORES, IZANDO SU PROGRESO.



www.wdequipamiento.com

ELEVON®