

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



CONEX-RT ALL SYSTEM

Marca: ELEVON.

Descripción: Conector liviano utilizado en los sistemas de retención de tuberías.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Material:** UHMWPE – Fibra de ultra alto peso molecular.
- **Testeo:** Ensayado conforme a la norma CI1500-02.
- **Norma de inspección sugerida:** ASME B30.9
- **Compatibilidad:** Eslingas rojas, azules y naranjas.
- **Absorción de agua:** 0%
- **Color:** Naranja.
- **Longitud de apertura:** 144 cm.
- **Inspección:** Verificar la integridad del producto antes y después de cada uso.
- **Criterio de descarte:** Presencia de al menos un cordón cortado o quemado, o etiqueta ilegible o ausente.
- **Almacenamiento:** Mantener en un lugar sin exposición directa al sol.
- **Limpieza:** Agua y jabón. Secado Natural.
- **Diseño:** Argentina.



CONEX-RT

Diametro de tubería	Presión máxima
2"	20K PSI
3"	20K PSI
4"	15K PSI

Nota: Las especificaciones presentadas en esta ficha técnica están sujetas a modificaciones sin previo aviso y podrán actualizarse en futuras versiones.

Para más información, puede consultar el **MDU del Sistema de Retención – WD Equipamiento**.