

Grillete Corazón 2 elementos perno roscado

Características

- Se puede usar para elevación.
- Está forjado y luego es tratado con calor.
- Tratamiento superficial: galvanizado en calor/frío.
- Tratamiento superficial de la tuerca: galvanizado en frío.
- Tratamiento superficial del tornillo: galvanizado en calor/frío /rocío de plástico.
- La carga máxima es 6 veces el límite de carga de funcionamiento.
- No se puede usar más allá del límite de carga de funcionamiento.
- Marca normal: 3/8 WLL1T CE SLR
- Criterios NORMA: RR-C-271F-2010



Parámetros (Unidad: mm)

Código del artículo	Peso/lbs	Límite de carga de funcionamiento (t)	Carga de ruptura (t)	A±1.2	C±1.2	D±0.5	N±0.2	L1±2
SLR-364-3/16	0.06	0.33	1.98	9.65	15.3	4.8	6	37.5
SLR-364-1/4	0.10	0.5	3	12	19.8	6.4	7.5	46.8
SLR-364-5/16	0.19	0.75	4.5	13.5	21.4	8	9.5	53
SLR-364-3/8	0.31	1	6	16.8	26.2	9.7	11.5	63.2
SLR-364-7/16	0.38	1.5	9	19.1	29.5	11.2	13.4	78
SLR-364-1/2	0.73	2	12	20.6	33.3	12.7	15.5	83.3
SLR-364-5/8	1.37	3.25	19.5	27	42.9	16	19.5	106.5
SLR-364-3/4	2.36	4.75	28.5	32	50.8	20.6	21.2	126.5
SLR-364-7/8	3.62	6.5	39	36.6	58	24.6	24	148
SLR-364-1	5.03	8.5	51	43	68.4	27	26.5	167
DLR-364-1-1/8	7.41	9.5	57	46	74	31.8	29.5	190
SLR-364-1-1/4	9.50	12	72	51.6	82.6	35	35.7	209.6
SLR-364-1-3/8	13.53	13.5	81	57.2	92.2	38.1	39	232.7
SLR-364-1-1/2	17.20	17	102	60.5	98.6	41	39	254
SLR-364-1-3/4	27.78	25	150	73.2	127	57	48	313.5