

Grillete corazón

Características

- Se puede usar para elevación.
- Está forjado y luego es tratado con calor.
- Tratamiento superficial: galvanizado en calor/frío.
- Tratamiento superficial de la tuerca: galvanizado en frío.
- Tratamiento superficial del tornillo: galvanizado en calor/frío /rocío de plástico.
- La carga máxima es 6 veces el límite de carga de funcionamiento.
- No se puede usar más allá del límite de carga de funcionamiento.
- Marca normal: 3/8 WLL1T CE SLR
- Criterios NORMA: RR-C-271F-2010



Parámetros (Unidad: mm)

Código del artículo	Peso/lbs	Límite de carga de funcionamiento (t)	Carga de ruptura (t)	A±1.5	C±1.5	D±1	L±3	H+0.02	N	L1±0.5	B
SLR-362-3/16	0.06	0.33	1.98	9.7	15.3	4.8	37.5	7	6	32	3.2
SLR-362-1/4	0.11	0.5	3	11.9	19.8	6.35	46.8	8.7	7.5	40	4
SLR-362-5/16	0.22	0.75	4.5	13.5	21.4	8	53	11.5	9.5	48.4	5
SLR-362-3/8	0.33	1	6	16.8	26.2	9.7	63.3	13	11.2	58.8	6
SLR-362-7/16	0.49	1.5	9	19	29.5	11.2	78	15	13.4	65.9	7
SLR-362-1/2	1.01	2	12	20.6	33.3	12.7	83.3	17	15.2	73.7	8
SLR-362-5/8	1.60	3.25	19.5	27	42.9	17.5	106.5	21	19	94	10
SLR-362-3/4	2.42	4.75	28.5	32	50.8	20.6	126.5	23.5	21.2	108.7	10
SLR-362-7/8	3.95	6.5	39	36.6	58	24.6	148.1	26.5	24	127.8	12
SLR-362-1	5.66	8.5	51	43	68.4	27	166.6	29.5	27	145.8	13.5
DLR-362-1-1/8	8.27	9.5	57	46	74	31.75	190	32	30	160.6	15
SLR-362-1-1/4	11.71	12	72	51.6	82.6	35	209.6	38.5	36	181.4	18
SLR-362-1-3/8	15.83	13.5	81	57.2	92.2	38.1	232.7	41	39	188.3	19
SLR-362-1-1/2	20.8	17	102	60.5	98.6	41.2	254	41.5	39	211	20
SLR-362-1-3/4	33.91	25	150	73.2	127	57.2	313.5	50.5	48	281.6	39